

MAL-kode:

Koden er en vejledning til, hvordan man skal beskytte sig mod den sundhedsrisiko, der evt. kan være ved at arbejde med produktet. Mal-koden består af to tal med en streg imellem.

Tallet før strengen er udtryk for dampfaren. Altså et udtryk for sundhedsfaren ved indånding af dampe fra malingen og dermed, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal træffe for at undgå det.

Tallet efter strengen er udtryk for ætsningsfaren. Altså et udtryk for den sundhedsrisiko, der er ved at få noget på huden, i øjnene, i munden eller lign. og dermed hvilke sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe for at undgå det.

Tallet før strengen går fra 00 til 5. Tallet efter strengen går fra 1-6. For begge gælder, at des højere tal des større fare og des større sikkerhedsforanstaltninger skal der træffes.

Betegnelsen MAL-kode stammer i øvrigt ikke fra ordet maling, men er en forkortelse af ”Målteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov”.

Alle linoliemalinger og akrylmalinger fra Wolf samt Tonkinlak har alle Mal-kode(1993) 00-1, som altså er den lavest mulige MAL-kode.

Produkter som Træbjæresol og Grundingsolie med træbjæresol fra Wolf har Mal-kode(1993): 00-5. Produkterne er altså i høj grad lokalirriterende og kontakt med huden skal undgås. Ved stænk i øjet: Skyl da straks med øjenskyll eller vand i min. 15 min. Sikkerhedsdatablade kan fås ved henvendelse til Lørup Malerverk.